

Dane techniczne

LOCTITE®

Tabela doboru aplikacji

Produkt Loctite®	Utwardz. wypływki	Elastyczność	Wys. temp.*	Wilgotne środowisko	Estetyczny wygląd	Nanoszenie pionowe	Obciążenie udarowe	Większa szczelina	Klejenie metalu	Klejenie tworzywo / guma	Ogólne zastosow.	Bardzo szybki	Poliolefyny
401									X	X	XX	X	
431	X 1					X		X	X	X	XX	X	
454	X 1					XX		XX	X	X	XX		
406									X	XX		XX	XX (z rozpuszczalnikiem)
496				X					XX	X	X		
480			X	X			XX		XX	X			
4105	X 1		X	X			XX	X	XX	X			
4203			XX	XX			XX		X	X			
4204			XX	XX			XX	X	X	X			
4205			XX	XX		X	XX	XX	X	X			
4850		XX							X	X	XX		
4860		XX						X	X	X	XX		
4304	X 2				XX				X	X		XX	
4305	X 2				XX			X	X	X		XX	
460					XX				X	X			

x = dobrze xx = znakomicie x 1 = stosować z produktem Loctite® 7458 x 2 = stosować utwardzanie UV

Tabela doboru produktu

Produkt Loctite®	Barwa	Lepkość mPa.s	Wytrzymałość na ścinanie stali (N/mm ²)	Wytrzymałość na ścinanie na ABS (N/mm ²)	Maks. temp pracy °C	Czas ustalania na stali (sek)	Czas ustalania na ABS (sek)	Wielkość opakowania
401	Przezroczysty	110	22	13	80	5 do 20	2 do 10	3g, 20g, 50g, 500g
431	Przezroczysty	1000	16	10	80	5 do 20	2 do 10	20g, 500g
454	Przezroczysty	Żel	22	13	80	5 do 20	2 do 10	10g, 20g, 300
406	Przezroczysty	20	22	*	80	10 do 20	2 do 10	20g, 500g
496	Przezroczysty	125	25	13	80	20 do 40	30 do 70	20g, 50g, 100g, 500g
480	Czarny	300	26	13	90	60 do 120	20 do 50	20g, 500g
4105	Czarny	5000	22	>6	90	60 do 120	20 do 50	500g
4203	Przezroczysty	375	15	4	120	10 do 20	5 do 10	20g
4204	Przezroczysty	4000	14	niedostępny	120	20 do 30	5 do 10	20g
4205	Przezroczysty	35000	16	4	120	10 do 20	5 do 10	20g
4850	Przezroczysty	400	13	8	70	5 do 15	3 do 5	20g, 500g
4860	Przezroczysty	4000	14	7	70	7 do 15	3 do 5	20g, 500g
4304	Przezroczysty	20	18	34	80	30 do 45	5 do 10	20g, 500g
4305	Przezroczysty	900	22	36	80	30 do 45	5 do 10	20g, 500g
460	Przezroczysty	45	18	13	80	30 do 70	20 do 60	20g, 50g, 500g

Przytoczone tu dane mają jedynie służyć jako punkty odniesienia. W sprawie ew. konsultacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Loctite®

