



Steinschlagschutz-Spray jasny / czarny jest drobno rozpylającą się masą ochronną na bazie żywic syntetycznych. Wyschnięty materiał ma dobrą przyczepność do surowej i polakierowanej blachy, jak również do tworzyw sztucznych, które pokryte zostały wcześniej podkładem lub wypełniaczem. Masa wyróżnia się szczególnie szybkim schnięciem, jak również możliwością szybkiego polakierowania po nałożeniu.

Już po 7 minutach może być lakierowana dostępnymi na rynku lakierami samochodowymi. Po wyschnięciu tworzy warstwę odporną na korozję, odporną na ścieranie i uderzenia kamieni oraz z dużą odpornością na starzenie. Możliwe jest bezproblemowe suszenie w piecu (w temp. około 60 °C) części polakierowanych, jak i nie lakierowanych.

Steinschlagschutz-Spray czarny wskazany jest także do odtwarzania oryginalnej, drobnej struktury powierzchni zewnętrznej elementów z tworzyw sztucznych po ich naprawie (patrz Teroson - system naprawy tworzyw sztucznych).

W pierwszym tygodniu po natryśnięciu masy należy zwracać uwagę, żeby na powierzchnie pokryte masą nie działały zewnętrzne czynniki mechaniczne, np. szczotki myjni automatycznych. Należy także zapoznać się z warunkami producentów lakierów, dotyczących obciążeń mechanicznych polakierowanych powierzchni.