



Terotex –Super 3000 jest zawierająca rozpuszczalnik, gęstą masą do natryskiwania, o optymalnych zdolnościach krycia, na bazie żywic syntetycznych. Masa wyróżnia się szczególnie szybkim schnięciem, jak również możliwością szybkiego polakierowania po nałożeniu.

Po wyschnięciu tworzy warstwę odporną na korozję, odporną na ścieranie i uderzenia kamieni oraz z wysoką odpornością na starzenie. Wyschnięty materiał ma dobrą przyczepność do surowej i polakierowanej blachy, jak również do tworzyw sztucznych, które pokryte zostały wcześniej podkładem lub wypełniaczem. Terotex-Super 3000 może być pokrywany lakierami wszystkich systemów lakierniczych dostępnych w handlu. Możliwe jest bezproblemowe suszenie w piecu części polakierowanych, jak i nie lakierowanych.

Terotex-Super 3000 jasny może być barwiony na każdy kolor przez mieszanie z oryginalnym lakierem samochodowym (bazą lub akrylem), ale tylko w ilości do 30 % lakieru. Utwardzona warstwa masy daje się dobrze szlifować.

Terotex-Super 3000 czarny wskazany jest także do odtwarzania oryginalnej struktury powierzchni zewnętrznej elementów z tworzyw sztucznych po ich naprawie (patrz Teroson - system naprawy tworzyw sztucznych).

Terotex-Super 3000 jest czasowo odporny na działanie benzyn i zmywaczy organicznych.