



• Zastosowania:

Variodur nadaje się do natrysku na podwozie, nadkola, przednie i tylne pasy.

Powłoka nadaje się do każdego koloru i chroni widoczne części pojazdu, np. progi, przed korozją powodowaną zdrapaniami, solą i wilgocią. Można nią także powlekać części z tworzyw w połączeniu z podkładem do tworzyw Terokal-150.

Variodur aqua trzeba rozcieńczać destylowaną wodą.

Specyfikacja	Variodur aqua	Variodur classic
Barwa:	kremowo biała	jasnobeżowa
Zapach:	słaby, aminowy	aromatyczny
Konsystencja	lepka ciecz; starannie mieszać	Lepka ciecz
Zawartość ciał stałych	ok. 70%	ok.58%
Rozcieńczacz /czyszczenie narzędzi	Woda destylowana	Zmywacz rozcieńczacz lub inny rozcieńczacz do farb
Gęstość:	1.2 g/cm ²	1.2 g/cm ²
Nr katalogowy	164.40 V	164.31 K
Nr. IDH:	391838	388904
Rozmiar opakowania /zawartość	Puszka farby 1000 ml	Puszka farby 1000 ml
Ilość w kartonie	6 puszek	6 puszek
Zalecana temperatura magazynowania	10–15 °C	10–15 °C